

IP44

Moderne universalarmatur



Unilamp Norden AS



unilampnorden



Unilamp Norden



Unilamp Norden AS

www.unilamp.no

IP44

Switch IP44 er en moderne universalarmatur med låsbar skjerm. Lysytelse og energiforbruk kan justeres i fire ulike nivåer. Lysfargen kan velges mellom 3000K og 4000K med en intern bryter.

Switch IP44 er en moduloppbygget armatur der ulike tilbehør kan benyttes for å øke bruksområdet. I denne standardarmaturen kan man enkelt "snepe inn" tilbehør som PIR eller mikrobølgesensor, begge justerbare og med grunnlys/korridorfunksjon. Disse monteres enkelt i armaturens endestykke.


På montasjeplaten inne i armaturen kan man velge å montere en kommuniserende SWARM-sensor og også en ledelysmodul med integrert batteri. For montasje finnes ulike braketter som tilbehør.

I Switch IP44 kan alle komponenter byttes ut. Armaturen er meget effektiv og er laget for lang levetid. 5 polet gjennomgangskobling og kabelinnganger i begge ender og i senter. IP44, klasse I.

Flere
tilbehør gjør
IP44 meget
allsidig!

Lås opp,
dra, og
åpne!

SKAL ERSTATTES	EFFEKT	CA. LUMEN	LEVETID/ RØR	ERSTATTES MED	EFFEKT	LUMEN	MA INN- STILLING	LEVETID/ ARMATUR	ENERGI- SPARING	ANTALL LYS- KILDER SOM MÅ SKIFTES GJENNOM HELE LEVETIDEN
2x18W T8 60cm	44W	1500 lm	10.000h	IP44 600	11W	1650 lm	200 mA	133.000h	33W	27
2x18W T8 60cm HF	36W	1500 lm	14.000h	IP44 600	11W	1650 lm	200 mA	133.000h	25W	19
2x14W T5 60cm	28W	1500 lm	16.000h	IP44 600	11W	1650 lm	200 mA	133.000h	17W	17
2x24W T5 60cm	48W	2600 lm	16.000h	IP44 600	20W	3000 lm	300 mA	133.000h	28W	17
2x36W T8 120cm	78W	3900 lm	10.000h	IP44 1200	29W	4600 lm	250 mA	133.000h	49W	27
2x36W T8 120cm HF	72W	3900 lm	14.000h	IP44 1200	29W	4600 lm	250 mA	133.000h	43W	19
2x28W T5 120cm	56W	3150 lm	16.000h	IP44 1200	23W	3680 lm	200 mA	133.000h	33W	17
2x54W T5 120cm	108W	5900 lm	16.000h	IP44 1200	40W	6400 lm	350 mA	133.000h	68W	17
2x58W T8 150cm	126W	6350 lm	10.000h	IP44 1500	40W	6400 lm	300 mA	133.000h	86W	27
2x58W T8 150cm HF	116W	6350 lm	14.000h	IP44 1500	40W	6400 lm	300 mA	133.000h	76W	19
2x35W T5 150cm	70W	3850 lm	16.000h	IP44 1500	26W	4160 lm	200 mA	133.000h	44W	17
2x49W T5 150cm	98W	5350 lm	16.000h	IP44 1500	40W	6400 lm	300 mA	133.000h	58W	17




IP44 600

20W • 140lm/W • Ra>80 • SDCM<3 • 600 mm

ELNR	TYPE	EFFEKT	KELVIN	LUMEN
33 405 20	På/Av	11/13/16/20W	3000/4000K	1650/1950/2400/3000 lm

INNSTILLING	EFFEKT	LUMEN
200 mA	11W	1650 lm
250 mA	13W	1950 lm
300 mA	16W	2400 lm
350 mA	20W	3000 lm




IP44 1200

40W • 150lm/W • Ra>80 • SDCM<3 • 1200 mm

ELNR	TYPE	EFFEKT	KELVIN	LUMEN
33 405 22	På/Av	23/29/35/40W	3000/4000K	3680/4600/5600/6400 lm
33 405 24	DALI2	40W	3000/4000K	6200 lm

INNSTILLING	EFFEKT	LUMEN
200 mA	23W	3680 lm
250 mA	29W	4600 lm
300 mA	35W	5600 lm
350 mA	40W	6400 lm



IP44 1500

47W • 140lm/W • Ra>80 • SDCM<3 • 1500 mm

ELNR	TYPE	EFFEKT	KELVIN	LUMEN
33 405 23	På/Av	26/33/40/47W	3000/4000K	4160/5280/6400/7500 lm
33 405 25	DALI2	47W	3000/4000K	7200 lm

INNSTILLING	EFFEKT	LUMEN
200 mA	26W	4160 lm
250 mA	33W	5260 lm
300 mA	40W	6400 lm
350 mA	47W	7500 lm

Tilbehør

ELNR	TYPE
33 405 26	Switch IP44 veggfeste
33 405 27	Switch IP44 opphengsbrakett
33 405 28	Switch IP44 wirefeste
33 405 30	Switch PIR Sensor korridor (Activa, IP44)
33 405 31	Switch HF Sensor korridor (Activa, IP44)
33 405 37	Switch Swarm HF sensor (Activa, IP44)
33 405 55	Switch Fjernkontroll for korridorsensor
33 405 56	Switch Fjernkontroll for SWARM sensor

Integrert
switch for valg
av effekt og
lysfarge!



GJØR DET LETT Å VELGE!



Unilamp Norden er et belysningsselskap med hovedkontor i Norge, og salg i alle fem nordiske land. Produktene er et fullsortiment av teknisk belysning for den profesjonelle elektrobransjen. Distribusjon foregår via elektrogrossistene.

Selskapet er et kompetansehus innen belysning, teknikk og prosjektering.
Skapt av elektrikere - for elektrikere.



Unilamp Norden AS
Industriveien 11
1481 Hagan

Tlf +47 67 49 47 70
post@unilamp.no
www.unilamp.no